

**NUEVO
SISTEMA**

**REVESTIMIENTO
ANTIHUMEDAD**

AH

**EL SISTEMA DURLOCK®
PARA PROBLEMAS DE HUMEDAD**



 **DURLOCK®**

VENTAJAS DEL SISTEMA AH DURLOCK®

- Se puede aplicar sobre cualquier revoque y superficie pintada.
- Absorbe y libera la humedad.
- Controla la absorción de agua por capilaridad.
- Es antibacterial.
- Es antihongo.
- Listo para pintar a las 24hs de ser instalado.
- Fácil aplicación.
- Terminación lisa y continua.
- Respaldo de Durlock®.



COMPONENTES DEL SISTEMA AH DURLOCK®

ÚNICAMENTE APTOS PARA USO INTERIOR

El Sistema AH Durlock® es el revestimiento indicado para paredes con problemas de humedad. Es la opción ideal para disfrutar de ambientes limpios, estéticos y con el máximo confort que sólo Durlock® puede brindar.



PLACA AH

Nuevo papel con fibra multilaminada. Posee sulfato de calcio bihidratado más aditivos que le confieren propiedades higroscópicas.

- Controla la absorción de agua por capilaridad.
- Tecnología Higroscópica.

Dimensiones:

- Largo 2600 mm
- Ancho 1200 mm
- Espesor: 12,5 mm

MASILLA AH

Su exclusiva fórmula le confiere una **alta resistencia a los hongos y bacterias**, brindando un excelente acabado y durabilidad.

Al realizar el masillado total de la superficie se forma una película que evita la proliferación de hongos y bacterias.

- Absorbe y libera la humedad.
- Antibacterial.
- Antihongos.

Envase de 13kg

TABLA DE CONSUMOS POR M²

Placa Durlock® AH	1,05 m ²
Tornillos T2 punta aguja	15 un.
Perfiles Omega	3 m
Masilla Durlock® AH	1,4 Kg
Fijaciones tarugos	8 un.
Cinta de papel microperforada	1,65 m

Valores de consumo estimados

INSTALACIÓN DEL SISTEMA AH DURLOCK®

1



Preparar la superficie de la pared a revestir, eliminando restos de revocos sueltos.

2



Fijar los perfiles Omega sobre el muro a revestir cada 40 cm. Utilizar tarugos N°8 y sus tornillos correspondientes separados cada 60 cm sobre las alas.

3



Colocar las placas sobre los perfiles Omega en forma vertical. Fijar las placas Durlock® AH con tornillos T2 a la perfilaría.

4



Seguir las indicaciones del masillado en el envase de la masilla Durlock® AH.

5



Pintar con pintura látex de poro abierto, según color elegido.

CÓMO ACTÚA EL SISTEMA AH



ANTES

TU PARED CON PROBLEMAS

HUMEDAD, HONGOS, DETERIORO



AHORA

EL SISTEMA DURLOCK® PARA PROBLEMAS DE HUMEDAD

REVESTIMIENTO
ANTIUMEDAD

AH



ELEGÍ ADECUADAMENTE TU SISTEMA DURLOCK®
SISTEMAS DISEÑADOS PARA DIFERENTES APLICACIONES:

REVESTIMIENTO
ANTIUMEDAD

AH

Para revestimientos en paredes con problemas de humedad.



RESISTENTE A
LA HUMEDAD

RH

Para realizar baños, lavaderos y tabiques con pasaje de cañerías.



NOTAS:

Las fotos e imágenes de este folleto son ilustrativas.

Durlock® se reserva el derecho de modificar y actualizar la información de este documento en posteriores ediciones.

Asegúrese de tener la última versión impresa.

Impresión Septiembre 2019