

FT

BASECOAT
MONOCOMPONENTE
DURLOCK®

BASECOAT MONOCOMPONENTE

PRESENTACIÓN:

Se presenta en bolsas de 25 kg



CAMPO DE APLICACIÓN:

Se usa para:

- Revestir muros de construcción industrializada.
- Reparación de pequeños defectos superficiales en hormigones vistos.
- Reconstruir aristas y bordes en revoques dañados.
- Protección superficial e impermeabilización de hormigones vistos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

BASECOAT Monocomponente es un producto de alta calidad, formulado con materias primas seleccionadas y minuciosamente controladas.

Dada la avanzada tecnología se puede utilizar sobre todo tipo de superficies nuevas o para restaurar e inclusive no porosas con excelentes resultados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies a tratar deben estar secas, firmes y limpias de polvo y grasas.

También se sugiere retirar toda pintura existente, así como las capas de cera o bitúmenes flojos que pueda tener el sustrato acumulado.

Previa aplicación se recomienda: el análisis de la superficie y el uso de un puente de adherencia base acrílica, atendiendo las recomendaciones del fabricante, para garantizar una correcta adherencia al sustrato.

BASECOAT MONOCOMPONENTE

NO APLICAR:

- Sobre las superficies empapadas, calientes o bajo pleno sol.
- Sobre sustratos que desprenden polvo.
- Sobre sustratos con manchas de grasa o cera.

COLOCACIÓN:

Aplicar con llana de acero o espátula según el tamaño de la superficie a tratar

VENTAJAS:

BASECOAT Monocomponente es un mortero de cemento portland y arenas silílicas aditivado con poliméros en polvo.

Viene listo para usar, agregar solo agua. (aproximadamente 4 litros por cada bolsa de 25 kg)

Para obtener un mezclado homogéneo verter primero el agua y luego el mortero agitando lentamente para no incorporar aire.

CONSUMO:

2 kg de BASECOAT Monocomponente rinde aproximadamente 1m2.

DATOS TÉCNICOS

COLORES: gris cemento

PESO ESPECÍFICO APROXIMADO DE LA MEZCLA: 2 kg/l.

DURACIÓN/ VIDA ÚTIL: 1 año desde su fecha de fabricación.

TIPO DE MATERIAL: mortero de cemento portland y arenas silílicas.

HOJA DE SEGURIDAD:

Es un material que presenta las siguientes características de manipuleo.

- No es inflamable.
- No es cáustico (pH 8).
- No tiene olor irritante.
- No contiene diluyentes orgánicos.
- No es combustible.

BASECOAT MONOCOMPONENTE

- Puede irritar la piel de personas alérgicas a ciertos polímeros o tensioactivos.
- No está formulado con materiales tóxicos o venenosos, no obstante, recomendamos mantener fuera del alcance de los niños.
- Por ser un material de base cementicio/ acuosa , no contamina el medio ambiente.
- No contiene asbestos.

ADVERTENCIA:

Las indicaciones arriba desarrolladas son orientativas y se basan en nuestra amplia experiencia.

De todas maneras, recomendamos hacer pruebas prácticas que determinen si Basecoat monocomponente es apto para cada uso particular.